

Návod na údržbu –keramické obklady a dlažby

Pravidelné a hlavně správné čištění je nezbytnou součástí péče o keramické obklady a dlažby. Vždy je při čištění postupovat dle návodu výrobce, uvedených na čisticích prostředcích. Všeobecné doporučení – jakékoliv znečištění/skvrnny nenechávejte příliš dlouho na podlaze, snažte se je vyčistit co nejdříve.

Postavební úklid = první čištění po dokončení kladečských prací (důkladné vyčištění)

Při postavebním úklidu je nutné pečlivě odstranit zbytky cementu nebo cementových spárovacích hmot z keramických obkladů a dlažeb. Nepatrný cementový povlak na sebe poutá nečistoty a kazí tak vzhled keramiky. Nedostatečné odstranění těchto zbytků/nedostatečný postavební úklid brání budoucímu snadnému dennímu udržování čistoty podlahy/stěn. K postavebnímu úklidu doporučujeme profesionální čističe zbytků cementu–jsou vhodné čisticí prostředky s obsahem kyselin (pH <6). Nutno je dodržet doporučené ředění, aby nedošlo např. k zesvětlení tmavých spárovacích hmot! Jsou-li na materiálu skvrny např. od silikonu nebo epoxidu, je nutné použít speciální čističe na epoxidové tmely a silikonové zbytky.

Běžná, pravidelná údržba a čištění

Běžná údržba se provádí zametením, vysáváním nebo vytřením vlhkým hadrem/mopem za použití vhodného neutrální čisticího prostředku. Na obklady a dlažby nedoporučujeme používat jakékoliv abrasivní prostředky(písek). Použití těchto čističů může napáchat nevratné škody na materiálech (poškrábání –zejména na dekoracích s dalšími vrstvami glazur apod.). V zátěžových prostorech je velmi důležité instalovat tzv. čisticí zóny, které se musí nacházet ve vstupech, abychom eliminovali výskyt abrasiv(kamínky, písek na botách apod.).

Důkladné čištění

Jedná se o silné znečištění, které bylo naneseno během používání dlažby a které nebylo možné odstranit při běžném čištění. Nejčastěji se používají pro odstranění masných zbytků na podlahách alkalické čisticí prostředky (pH >8). Pro odstranění vápenatých usazenin z tvrdé vody doporučujeme kyselé čisticí prostředky (pH < 6). Kombinací těchto čističů dosáhneme odstranění dlouhodobě zanášené špíny na povrchu dlažeb.

Čištění protiskluzných povrchů

Protiskluzné povrchy se vyznačují hrubší strukturou povrchu nutnou pro splnění protiskluzných vlastností. Protiskluzné podlahy je třeba pravidelně čistit podle charakteru znečištění. Jakékoli nečistoty, písek, mastný povrch, zbytky sněhu a ledu výrazně snižují protiskluzné charakteristiky povrchu dlaždic. Impregnace dlažby usnadňuje pravidelnou údržbu a snižuje spotřebu čisticích prostředků.

Aplikace- čištění většiny podlahových ploch se provádí ručně mopem/hadrem nebo podlahovým mycím strojem. Další vhodné pomůcky jsou houbičky s bílým nebo červeným padem a mikrovlákna. Po skončení čištění se doporučuje plocha omýt čistou vodou. Při manipulaci s přípravkem je nezbytné používat ochranné pracovní pomůcky. Při používání čisticích prostředků

je vždy nutno dodržovat návody a bezpečnostní předpisy výrobců. Zejména dbejte na ochranu zraku!

Upozornění-u všech čistících prostředků respektujte návod výrobce na obalech výrobků, dávkujte čistidla dle míry znečištění. Při nedodržení doporučené koncentrace může dojít k zesvětlení spáry.